

RGB-контроллер для пикселей группового контроля Geniled GL-RF5V4A-sl

Входное напряжение	5 В
Выходной ток	<4 А на каждый канал
Количество каналов	3
Выходная мощность	При 5 В < 60 Вт
Режимы работы	12 программ
Масса	120 г
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры	113x65x24мм
Тип подключения	Самозажимные клеммы



RGB-контроллер для пикселей группового контроля Geniled GL-RF5V4A-sl позволяет реализовать 12 программ управления световыми эффектами, встроенных в память контроллера. Управление осуществляется с помощью радиочастотного пульта (4 кнопки). На корпусе контроллера расположен светодиодный индикатор наличия входного напряжения. Предназначен для управления группами модульных пикселей RGB.

Функции:

- «Mode» - смена программ (режим)
- «Speed+» - увеличение скорости эффектов на +1 при каждом нажатии
- «Speed-» - уменьшение скорости эффектов на -1 при каждом нажатии
- «On/Off» - включение/выключение

Программы:

№	Программа	Mode	Speed+	Speed-
1	Красный			
2	Зеленый	----		
3	Синий			
4	Желтый			
5	Розовый			
6	Голубой			
7	Белый			
8	3 цвета	Динам.	+	-
9	7 цветов	Динам.	+	-
10	Перетекание	Динам.	+	-
11	Мерцание	Динам.	+	-
12	Петля	Динам.	+	-

